

# Anleitung Tinktur Lackstift

Zur Ausbesserung kleiner Kratzer und Beschädigungen nach der Pulverbeschichtung.

## Anwendungsschritte

### 1 Stopfen entfernen

Ziehen Sie den Stopfen aus der Aluminiumhülse heraus.

### 2 Kappe öffnen und Pulver einfüllen

Öffnen Sie die Kappe und füllen Sie das mitgelieferte Pulver ein.

### 3 Umrühren

Rühren Sie die Mischung 2 Minuten lang klumpenfrei um.

### 4 Stopfen zurücksetzen

Drücken Sie den Stopfen wieder fest in die Hülse.

### 5 Schütteln und auftragen

Schütteln Sie den Stift 2 Minuten kräftig und tragen Sie die Tinktur auf.

### 6 Frische Beschädigungen ausbessern

Tupfen Sie die Tinktur auf frische Kratzer und Schadstellen.

## Eigenschaften

<b>Witterungsbeständig</b>	Für Innen- und Aussenanwendung geeignet
<b>Haltbarkeit</b>	Mehrere Monate verwendbar nach Anmischung
<b>Deckkraft</b>	Gute Deckkraft bereits bei einmaligem Auftrag
<b>Staubtrocken</b>	Ca. 20 Minuten
<b>Griff trocken</b>	Ca. 60 Minuten
<b>Durchgehärtet</b>	Ca. 24 Stunden
<b>Ideale Temperatur</b>	20°C Umgebungstemperatur